



INTERAKTIVE MONITORE
Avtek TS 8 Connect



DIAGONALE	75"	86"
BILDSCHIRM		
Paneltyp	VA	
Auflösung	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz	
Bildgröße	1650 x 928 mm	1895 x 1066 mm
Pixelgröße (Abstand)	0,430 x 0,430 mm	0,496 x 0,496 mm
Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED	
Reaktionszeit	8 ms	6,5 ms
Verhältnis	16:9	
aktualisieren	60 Hz für 4K / UHD (3840x2160)	
Anzeigefarben	1,07 Milliarden (10 Bit)	
Helligkeit	450 cd/m ²	500 cd/m ²
Betrachtungswinkel	178°	
Kontrast	5000:1	
Panel-Lebensdauer	≥ 50000 Stunden	
Schutzglas	Gehärtetes Matt Glas mit Stufe 9 auf der Mohs-Skala	
TOUCHFUNKTION		
Technologie	Infrarot (IR)	
Touch-Werkzeug	Finger, Stift oder ein anderer Gegenstand	
Min. Objektgröße	2 mm	
Max. Anzahl der Berührungspunkte	50	
Touch-Auflösung	32768 x 32768 Punkte	
Reaktionszeit	< 2,5 ms	
Präzision	± 1 mm	
Abstand zwischen Glas und Platte	Zero Bonding < 1 mm	
Unterstützte Plattformen	Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Android / Linux / Mac OS X / Chrome	
EINGÄNGE/AUSGÄNGE		
HDMI Eingang	4x HDMI (4K @ 60 Hz), HDCP 2.3	
HDMI Ausgang	1x HDMI (4K @ 60 Hz)	
DisplayPort	1x 4k30 Hz, HDCP 1.3 & 2.3	
Audioanschlüsse	1x Eingang / 1x Ausgang	
USB 2.0-Anschlüsse	1x USB 2.0 (für System-Update)	
USB 3.0-Anschlüsse	4x USB 3.0 (2x vorne, 2x hinten)	
USB-C-Eingänge	2	
USB-C Ausgang	1	
einschließlich USB-Anschlüsse an der Vorderseite des Monitors	2	
SPDIF	1	
RS232	1	
LAN (RJ45)	2 (1 x Eingang / 1 x Ausgang)	
Avtek OPS Steckplatz	Ja	
Mikrofon	Nummer: 8, Empfangsreichweite bis zu 10m	
Eingebaute Lautsprecher	2 x 8W + 2 x 18W	

DIAGONALE	75"	86"
ANDROID-MODUL		
OS-Version	13.0	
OS-Auflösung	3840 x 2160	
CPU	A76 x4 + A55 x4	
GPU	Mali-G610 MP4	
RAM	8 GB	
ROM	64 GB	
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN		
Knöpfe vorne	1 physische Fronttaste / Netzschalter	
Maße	1709 x 1031 x 86 mm	1957 x 1171 x 86 mm
Verpackungsabmessungen	1863 x 1148 x 225 mm	2110 x 1291 x 225 mm
Gewicht	51,46 kg	63,55 kg
Bruttogewicht	60,75 kg	80,15 kg
VESA Standard	800 x 400	800 x 600
Wandhalterung enthalten	Ja	
Betriebszeit	24/7	
Leistungsbedarf	100 – 240 V AC / 50 oder 60 Hz, 4,0 A	
Energieverbrauch	≤ 0,5 W (Standby) 320 W (normal) 530 W (max)	≤ 0,5 W (Standby) 375 W (normal) 570 W (max)
UMWELTBEDINGUNGEN		
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C	
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	10% bis 90%	
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C	
Lagerfeuchtigkeit	10% bis 90%	
Höhe	max. 5000 ü. d. M.	
SONSTIGE INFORMATIONEN		
Garantie	5 Jahre (2 Jahre one to one)	
Zubehör enthalten	Netzkabel (3 m), USB-Kabel (3 m), HDMI-Kabel (3 m), Stifte (2 Stk.), Fernbedienung, Kurzanleitung, Flash, Drive mit Software und Treibern, WiFi/Bluetooth-Dongle	

Weitere Informationen über interaktive Monitore und Software von Avtek finden Sie im Avtek-Informationszentrum unter <https://avtek.eu/download>.



